



Der zuverlässige Thermobondrunder mit vollständiger Bedienung und Ausgabe an der Vorderseite, der sich dank seines kompakten Designs unter dem Tresen installieren lässt

Der TM-T70II ist ein zuverlässiger Thermobondrunder, mit vollständiger Bedienung und Ausgabe an der Vorderseite. Dank seiner kleinen Standfläche und der leicht zugänglichen Tasten passt er unter die meisten Tresen, und die schnelle Druckgeschwindigkeit von 250 mm pro Sekunde und der papiersparende Druck ermöglichen es, Kunden schnell zu bedienen.

Einfache Bedienung

Der POS-Bondrunder eignet sich perfekt für Restaurants, Einzelhändler und Gastronomiebetriebe. Er passt unter den Tresen, da er die gleiche Höhe hat wie die meisten Kassenladen, und spart somit wertvolle Arbeitsfläche. Auch aufgrund seiner vielfältigen Anschlussmöglichkeiten (USB integriert, Ethernet und Wi-Fi optional) verfügt der Bondrunder über eine Flexibilität, die einen bequemen Betrieb ermöglicht. Mit der optionalen Schutzabdeckung sind die Kabel vor versehentlichem Verschütten von Flüssigkeiten geschützt.

Hohe Haltbarkeit

Der Bondrunder eignet sich perfekt für anspruchsvolle Umgebungen, in denen ein konstanter Druck großer Druckaufträge gefragt ist. Er verfügt über einen verbesserten Druckmechanismus mit einer Lebensdauer von bis zu 17 Millionen Zeilen, einen Druckkopf mit einer Lebensdauer von 120 km und einen automatischen Papierschneider, der bis zu 1,7 Millionen Transaktionen durchhält.

Sparen Sie Geld

Mit der Papiersparfunktion können Sie Belege und Logos nahezu bis zum oberen Rand drucken und Ihren Bon optimieren. Dies spart Geld, da Sie mehr Belege pro Rolle drucken können, und stellt eine effektive und umweltfreundliche Ergänzung für Ihr Unternehmen dar.

PRODUKTMERKMALE

- **Selbsterklärende Frontbedienung**
Vordere Papierzufuhr
- **Hohe Druckgeschwindigkeiten**
Bis zu 250 mm pro Sekunde
- **Kleine Standfläche**
Passt einfach unter die meisten Tresen
- **Graustufendruck**
Logos und Bilder in Ausdrucke einfügen



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

PAPIER

Papierformat 79,50 ± 0,50 (B) mm x Durchm. 83,00 mm

ANSCHLÜSSE

Anschlüsse USB 2.0 Typ B, RS-232 (optional), Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T) (optional), Kassenschubladenanschluss, USB mit Stromversorgung (optional), Wireless-LAN IEEE 802.11a/b/g/n (optional), Bluetooth (optional)

POWER

Netzteil PS-180 & EURO AC cable, PS-180 & UK AC Kabel

Stromverbrauch im Standby: 0,1 A, Durchschnitt: 2 A

Betriebsspannung 24 V

ALLGEMEINES

Abmessungen 125 x 194 x 114 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht 1,7 kg

Farbe Epson Dark Grey / Epson Cool White

Geräuschpegel Betrieb: 55 dB(A)

Installation Horizontal, Vertikal mit Wandhalterung

Steckverbinder D.K.D. function

Luftfeuchtigkeit Betrieb 10% - 90%, Lagerung 10% - 90%

Temperatur Betrieb 5° C - 45° C, Lagerung -10° C - 50° C

SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

Druckgeschwindigkeit 250 mm/sec

Druckzeichensatz ANK

Schriftgröße 0,99 mm (B) x 2,4 mm (H) / 1,41 mm (B) x 3,39 mm (H)

Zeichensatz 95 alphanumerische, 18 International, 128 x 43 Grafik

Zeichen pro Zoll 20 cpi / 15 cpi

Punktdichte 180 dpi x 180 dpi

Druckzeichen Text (inc. Euro-Symbol), Grafik, Barcode

DATENPUFFER

Daten Puffer 4 kB oder 45 Byte

SONSTIGES

Garantie 24 Monate Carry-in

Optionale Garantieverlängerung verfügbar

Epson TM-T70II Series

LIEFERUMFANG

- Sattel für Kabelbefestigung
- Installation / Sicherheits-Handbuch
- Hauptgerät
- PS-180 & AC Kabel
- Einschaltknopfdeckel
- Rollenpapier
- Aufstellanleitung
- Bedienungsanleitung (CD)

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Connector Cover ECW
C32C814605
- Connector Cover EDG
C32C814606

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®