EPSON

Epson TM-T20III (011): USB + Serial, PS, Blk, EU



Marke : Epson

Artikel-Code: C31CH51011

Produktname : TM-T20III (011): USB + Serial, PS, Blk, EU

- Wirtschaftlich: Automatische Papiersparfunktion
- Zuverlässig: Lebensdauer des Mechanismus: 15 Millionen Zeilen
- Hohe Druckgeschwindigkeit: Druckgeschwindigkeit von bis zu 250 mm/Sek.
- Flexible Anschlussmöglichkeiten: Zwei Modellvarianten: ein Modell mit USB- und seriellen Schnittstelle, ein Netzwerkmodell
- Sorgenfreiheit: Epson ist die Nummer Eins der POS-Druckerhersteller in Europa[1]



TM-T20III (011): USB Serial, PS, Blk, EU

Epson TM-T20III (011): USB + Serial, PS, Blk, EU. Drucktechnologie: Thermodruck, Typ: POS-Drucker, Maximale Auflösung: 203 x 203 DPI. Maximaler Rollendurchmesser: 8,3 cm, Unterstützte Papierbreite: 80, 48 / 64 mm. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, USB-Anschlusstyp: USB Typ-B, Serielle Schnittstelle: RS-232. Schalldruckpegel (Druck): 55 dB, Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 360000 h, Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders: 1,5 Millionen Schnitte. Produktfarbe: Schwarz

Drucken	
Farbe	✗
Maximale Auflösung	203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)	250 mm/sek
Zeichendichte	22,6 Zeichen pro Zoll
Zeichen	Text, Grafik, Barcode
Zeichentabelle	ANK
Drucktechnologie *	Thermodruck
Typ *	POS-Drucker

Papierhandhabung	
Maximaler Rollendurchmesser	8,3 cm
Unterstützte Papierbreite	80, 48 / 64 mm

Anschlüsse und Schnittstellen	
USB Anschluss *	✓
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
USB-Anschlusstyp	USB Typ-B
Serielle Schnittstelle *	✓
Serielle Schnittstelle	RS-232
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden
Anzahl serielle Anschlüsse	1
Standard-Schnittstellen	RS-232, USB 2.0
Schnittstelle	Drawer kick-out, RS-232

Netzwerk	
Ethernet/LAN *	✗
WLAN *	✗

Merkmale	
Schalldruckpegel (Druck)	55 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	360000 h
Schneider	✓

Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%

Gewicht und Abmessungen	
Breite	140 mm
Tiefe	199 mm
Höhe	146 mm
Gewicht	1,7 kg

Verpackungsdaten	
Mitgelieferte Kabel	AC
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Verpackungsbreite	192 mm
Verpackungstiefe	235 mm
Verpackungshöhe	280 mm
Paketgewicht	2,62 kg

Lieferumfang	
Treiber enthalten	✓
Schnellstartübersicht	✓
AC-Netzadapter	✓

Drucktechnologie	
Teilenkapazität	48/64

Logistikdaten	
Palettengewicht (UK)	0 g
Warentarifnummer (HS)	84433210
Anzahl Produkte pro Umkarton	4 Stück(e)
Umkartonbreite	400 mm
Umkartonlänge	490 mm
Umkartonhöhe	295 mm
Bruttogewicht des Umkartons	0 g

Merkmale	
Halbschneider	✔
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders	1,5 Millionen Schnitte
Papiersparfunktion	✔
Lebensdauer des Druckkopfes	150 km
Ursprungsland	Philippinen
Montageposition	Horizontal/Vertikal
Wandmontage	✔
Details der eingebauten Sensoren	Paper End Sensor, Paper Near End Sensor
Sicherheit	UL, CSA, TÜV
Zertifizierung	FCC-Class A, CE, EN55022-Class A

Design	
Produktfarbe *	Schwarz

Energie	
Energiequelle *	AC
AC Eingangsspannung	24 V
Energieverbrauch	1800 mA
Stromverbrauch (Standby)	100 mA

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	5 - 45 °C

Logistikdaten	
Produkte pro Palette	112 Stück(e)
Produkte pro Palettenlage	16 Stück(e)
Palettengewicht (brutto)	0 g
Anzahl pro Palette (UK)	168 Stück(e)
Produkte pro Palettenlage (UK)	24 Stück(e)

Technische Details	
Seitenbeschreibungssprachen	ANK
Lebenszeit	15000000 lines
Papiergröße Rollenpapier	79.50 ± 0.50 (W) mm x dia 83.00 mm, 57.50 ± 0.50 (W) mm x dia 83.00 mm
Technologie	Thermal Line
Spannung	24 V
Konformitätsbescheinigungen	CE
Stromverbauch	Standby:0.1 A, Mean:1.8 A

Sonstige Funktionen	
Puffergröße	4 KB
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)	60000000
Lebensdauer Druckkopf	150.000.000 Impulse
Schreibkopf Lebensdauer	150 Millionen Zeichen

8715946669649

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 18-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date