



Elo PayPoint® Plus für Android™

All-in-one-POS-Plattform



Plug-and-play



**Peripheriegeräte nach
Industriestandard**



3 Jahre Garantie

Produktübersicht

Einfach, elegant, leistungsstark: PayPoint Plus für Android ist eine schnell zu implementierende Komplettlösung für POS-Einrichtungen, ausgestattet mit einem Qualcomm®-Snapdragon™-Prozessor und dem Betriebssystem Android 7.1 Nougat. Zum PayPoint Plus für Android gehören neben integrierten Peripheriegeräten auch ein 15,6-Zoll-TouchPro™-PCAP-Touchscreen, ein 3-Zoll-Belegdrucker von Star, eine 16-Zoll-Kassenlade nach Industriestandard, ein Magtek-Magnetstreifenleser, ein Honeywell-2D-BarcodeScanner sowie ein kundenseitiges Display*. Sie können Ihr System dank der zahlreichen Anschlussmöglichkeiten auch individuell durch Peripheriegeräte von Drittanbietern erweitern, sodass Sie schnell ein EMV-Zahlungsterminal, eine zweite Kassenlade oder Waage einsetzen können.

PayPoint macht mehr aus Ihrem POS: Profitieren Sie von einer eleganten, funktionalen und kompakten Lösung, mit der Sie Ihren Kunden einen noch besseren Service bieten können. Der Touchscreen lässt sich zur digitalen Unterschrift einfach schwenken und fördert dadurch die Kundeninteraktion und ermöglicht einen elektronischen Empfangsbeleg. Auspacken, anschließen, verbinden, profitieren: Da alle Funktionen in einem einzigen Kabel zusammengefasst sind, lässt sich PayPoint schnell und einfach in bestehende POS-Systeme integrieren.

Implementieren Sie Ihre POS-Software jetzt schnell und einfach in eine elegante All-in-one-Plattform - zur Installation ist nur ein Kabel erforderlich.

Verwalten Sie Ihr Gerät per Fernzugriff und stellen Sie Ihren Content auf PayPoint bereit - zuverlässig und bequem mit EloView®.

Sorgen Sie in der Kassenzone für mehr Komfort, Zuverlässigkeit und Schnelligkeit - dank leistungsstarkem Prozessor, verbessertem Speicher und Wi-Fi/Bluetooth-Konnektivität.

Elo PayPoint® Plus für Android™

Technische Daten	
Farbe	Weiß
Prozessor	Qualcomm Snapdragon Octa Core 2,0 GHz
Arbeitsspeicher (RAM)	3 GB auf Platine
Speicher	32 GB SSD
Ethernet-Port	1 x RJ45-LAN-Anschluss (Gigabit)
Drahtlosverbindung	Wi-Fi: b/g/n/ac; Bluetooth: 4,1
E/A-Anschlüsse	4 x Typ A USB 2.0, 1 x Mini-USB 2.0, 2 x serielle RJ45-Schnittstelle, 1 x Micro-HDMI, 1 x 12 V USB mit Stromversorgung, 1 x RJ12-Kassenlade
Betriebssystem	Android 7.1 mit EloView (Plattform zur Geräteverwaltung und Content-Bereitstellung)
Drucker	Star TSP100III USB (Thermodrucker), 3-Zoll-Belegdrucker (80 mm) mit automatischem Papierabschneider (Autocutter), maximaler Papierrollendurchmesser 80 mm, Druckgeschwindigkeit 250 mm/s
Strichcodescanner	Honeywell N3680 1D/2D-Barcodescanner, CMOS-Sensor mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixel Unterstützte Symbologien: - Linear: Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 DataBar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 mit Extended Coupon Code, Coupon GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC Emulation - Gestapelte 2D-Codes: Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417 - Matrix-2D-Codes: Aztec-Code, DataMatrix, MaxiCode, QR-Code, Chinese Sensible (Han Xin) Code - Postcodes: Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet
Kassenlade	Außenabmessungen: 411 x 420 x 89 mm Herausnehmbarer Kasseneinsatz, Schlitz für Schecks, Positionsfixierung in drei Einstellungen Modelle für Nordamerika/China: 5 Scheine, 6 Münzen / Modelle weltweit: 4 Scheine, 8 Münzen
Magnetstreifenleser	Kodierter Dreispur-Magnetstreifenleser** Magtek, Standard-Sicherheitsstufe 2 mit Remote-Schlüsselinjektion über Magensa
Kundenseitiges Display* (CFD)	2-zeilige Anzeige mit je 16 Zeichen
Display	15,6 Zoll diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED), 16 x 9
Nutzbarer Anzeigebereich (B x H)	344 x 194 mm
Systemeigene (optimale) Auflösung	Full-HD 1920 x 1080 bei 60 Hz
Touchtechnologie	TouchPro Pro-G (Glas) PCAP
Anzahl simultaner Berührungspunkte	5
Helligkeit (typisch)	LCD-Display: 300 cd/m ² ; PCAP: 260 cd/m ²
Reaktionszeit gesamt (typisch)	30 ms
Blickwinkel (typisch)	Horizontal: ± 85° oder insgesamt 170° / Vertikal: ± 85° oder insgesamt 170°
Kontrastverhältnis (typisch)	800:1
Stromversorgung	Interne Stromversorgung ; AC-Eingangsspannung: 100-240 V AC Eingangsfrequenz: 50-60 Hz; Max. Leistungsaufnahme: 92 W
Lautsprecher	1 x 1 W-Lautsprecher, intern
Abmessungen	420 x 411 x 321 mm
Gewicht	Ohne Verpackung: 9 kg; mit Verpackung: 13,5 kg
Versandabmessungen	648 x 548 x 484 mm
Montageoptionen	Möglichkeit zur Befestigung der Sockelplatte auf Tisch bzw. Theke
Echtzeituhr	Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku für Uhr
Temperatur	Betrieb: 0 °C bis 35 °C (32 °F bis 95 °F); Lagerung -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Feuchtigkeit (nicht kondensierend)	Betrieb: 20 bis 80 %; Lagerung: 5 bis 95 %
Garantie	3 Jahre
Zulassungen und Konformitätserklärungen	UL/cUL, FCC, CE, CB, CCC, SRRRC, VCCI, MIC, RCM
Im Lieferumfang enthalten	PayPoint Plus für Android, Netzkabel, 1 Quittungsrolle, 2 Kassenladenschlüssel, Schnellinstallationsanleitung, serielles Kabel RJ45 auf DB9

* Nur bei Modellen für Nordamerika/China enthalten

** Verantwortung für Verschlüsselungsschlüssel und Verifizierung der Verschlüsselung liegt beim Kunden

Bestellinformationen

Artikelnummer	Display	Farbe	Betriebssystem	Verfügbarkeit	Zubehör
E347513	15,6 Zoll TouchPro PCAP	Weiß	Android 7.1	Nordamerika/China	3-Zoll-Drucker, 2D-Scanner, Magnetstreifenleser (MSR), kundenseitiges Display (CFD), Kassenlade 5 x 6
E347918	15,6 Zoll TouchPro PCAP	Weiß	Android 7.1	Weltweit	3-Zoll-Drucker, 2D-Scanner, Magnetstreifenleser (MSR), Kassenlade 4 x 8

Wenn Sie mehr über das umfangreiche Angebot an Touchmonitorlösungen von Elo erfahren möchten, besuchen Sie unsere Website unter elotouch.de oder rufen Sie die Niederlassung in Ihrer Nähe an.

Nordamerika

Tel. +1 408 597 8000
Fax +1 408 597 8050
elosales.na@elotouch.com

Europa

Tel. +32 (0)16 70 45 00
Fax +32 (0)16 70 45 49
elosales@elotouch.com

Asien-Pazifik

Tel. +86 (21) 3329 1385
Fax +86 (21) 3329 1400
www.elotouch.com.cn

Lateinamerika

Tel. +52 55 2281 6958
elosales.latam@elotouch.com

Elo behält sich das Recht vor, die hier enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern bzw. zu aktualisieren, Design, Konstruktion, Werkstoffe, Verarbeitung oder Spezifikationen aller Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern sowie die Herstellung bzw. den Vertrieb aller Produkte einzustellen oder zu beschränken. Elo, das Elo-Logo und PayPoint sind entweder Marken oder eingetragene Marken der Elo Touch Solutions, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. © 2017 Elo Touch Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 170102AES00092

