

Sichere. Saubere. Drucker.



### Bakterienabweisendes, desinfektionsmittelbeständiges Gehäuse

Der CT-E301 ist nicht nur resistent gegenüber aggressiven Chemikalien von Desinfektionsmitteln, er erstickt Bakterien sogar bereits im Keim. Die Technologie, das Gehäuse und der Drucker tragen das SIAA-Zeichen nach ISO 22196. Das belegt, dass der Drucker effektiv gegen Bakterienwachstum geschützt ist und hohen Industriestandards entspricht.

### Zukunftssichere Schnittstellenoptionen

Der CT-E301 ist in zwei Schnittstellenkonfigurationen erhältlich – Standard-USB oder Dreifachschnittstelle mit USB, seriell und Ethernet. So können Sie das Gerät an jedes bereits vorhandene POS-System anschließen.

### Modernes, kompaktes Design

Der CT-E301 hat eine der kleinsten Stellflächen auf dem Markt und ist somit perfekt für Umgebungen geeignet, in denen Platz Mangelware ist. Der Drucker lässt sich problemlos neben einer Kassenschublade anbringen, in einen Kiosk integrieren oder einfach zusammen mit einem Scanner auf dem Tresen aufstellen.

## CT-E301

POS, Belegdrucker (Thermo 3 Zoll / 80 mm)

### Anwendungen

- Gastronomie
- Handel
- Gesundheitswesen
- Journal
- Kiosk
- Küche
- Apotheke
- Warteschlangen-Management



Mehr Funktionen für zuverlässiges Drucken

## Spezifikationen

Modell	CT-E301
Drucktechnologie	Thermodirekt
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (Max.)	250 mm/Sek.
Druckbreite (Maximal)	72 mm
Medienbreite (min. - max.)	57,5 - 79,5 (+/- 0,5 mm)
Rollengröße (max.), Kerngröße	83 mm Aussendurchmesser
Papierstärke (min. - max.)	53 bis 85 µm
Mediensensor	Papierende
Hauptschnittstelle	Triple interface: Serial, USB und Ethernet
Energieversorgung	100 - 240V, 50/60hz
Zuverlässigkeit	200 Millionen Impulse oder 150 Km, 2 Millionen Schnitte
Bedienfeld	1 Tasten, 2 LEDs
Emulationen (Sprachen)	ESC/POS™
Treiber und Software	Kostenlos zum Download von der Webseite, für verschiedene Betriebssysteme
NV Flash Speicher	8 MB
Abmessungen (B x T x H) und Gewicht	108 x 125 x 165 mm, 1,3Kg
Cutter	Guillotine Typ, voll und partiell
EMV und Sicherheitsnormen	CE, C-UL, VCCI, FCC Klasse A, UL, CCC

Alle Produktnamen sind geschützte Marken der jeweiligen Hersteller. Zebra® ist eine geschützte Marke der ZIH Corp. Datamax® ist eine Handelsmarke der Datamax-O'Neil Corporation. Änderungen, Verfügbarkeiten und Irrtümer vorbehalten. Fehler und Mängel ausgeschlossen.

## CT-E301

**POS, Belegdrucker (Thermo 3 Zoll / 80 mm)**

### Eigenschaften & Vorteile

- Papierausgabe: Ausgabe nach oben - ideal für alle Retail-Anwendungen
- Papierwechsel: Schneller und einfacher Medienwechsel mit Drop-in System
- Druckgeschwindigkeit: Schneller Belegdruck - bis zu 250 mm pro Sekunde
- Wenig Platzbedarf - das integrierte Netzteil sorgt für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz.
- Mobile-POS ready
- Einfache Benachrichtigung - eingebauter Buzzer
- Geringe Stellfläche



Modern, kompakt und effizient