



Einfach und unkompliziert

# WT4-AXB

4-Zoll  
Industrieller  
Etikettendrucker

Video ansehen




## Einfache Installation


- Geeignet für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen.
- Kompaktes Design, das an jeden Arbeitsplatz passt.
- Unterstützt verschiedene Medientypen.
- Flexible Optionen zur Erfüllung Ihrer Druckanforderungen.
- Mehrere Emulationen für eine einfache Integration in bestehende Systeme.
- Kompatibel mit 8,0 -Zoll -Außendurchmesser - Etikettenrollen und 450-Meter-Farbbändern.



Kompaktes Design




Etikettengröße und Rollenlänge



Fehleranzeige



Mehrsprachige Unterstützung



Breiter Etikettenpfad

## Einfache Bedienung

- Benutzeroberfläche mit farbcodierten Warnmeldungen für eine schnelle Fehlererkennung.
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche für eine vielfältige Belegschaft.
- Farblich markierte Bedienelemente und breiter Etikettenpfad für einen mühelosen Austausch von Verbrauchsmaterialien

## Einfache Wartung


- Einfacher Austausch des Druckkopfs und der Andruckwalze.
- Unterstützt durch den globalen Support von SATO.
- Software für die zentrale Konfiguration von Druckern im gesamten Netzwerk.



Thermopresskopf



Andruckwalze



Zentrale Druckerverwaltung

Technische Spezifikationen des WT4-AXB

| DRUCKSPEZIFIKATION                                                                                                          |                          |        | WT4-AXB (203 dpi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | WT4-AXB (300 dpi)              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Druckmethode                                                                                                                |                          |        | Thermotransfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |  |
| Druckmodi                                                                                                                   |                          |        | 8 dots / mm (203 dpi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 12 dots / mm (300 dpi)         |  |
| Max. Druckbereich                                                                                                           | Breite, mm (Zoll)        |        | 104mm (4.09 Zoll)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 104mm (4.09 Zoll)              |  |
|                                                                                                                             | Länge, mm (Zoll)         |        | 2,500mm (98.4 Zoll)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1,500mm (59.1 Zoll)            |  |
| Druckgeschwindigkeit mm/s (ips)                                                                                             |                          |        | Bis zu 203,2mm/s (8 ips)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Bis zu 152,4mm/s (6 ips)       |  |
| CPU                                                                                                                         |                          |        | 32-bit RISC Microprocesor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                |  |
| Druckerspeicher                                                                                                             |                          |        | Flash ROM: 128MB, DRAM: 128MB<br>User Speicher: 32MB    Externer USB User Speicher: 16GB                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                |  |
| VERBRAUCHSMATERIALIEN                                                                                                       |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |  |
| Sensortyp                                                                                                                   |                          |        | Einstellbarer I-Mark Sensor (reflektiv) /Etiketten Gap Sensor (transmissiv),Etikettentnahme-Sensor, Head Open Sensor, Farbband Out Sensor                                                                                                                                                                                  |  |                                |  |
| Medientyp                                                                                                                   |                          |        | Rollen- oder Leporello-Etiketten, Normalpapier, Endlospapier, Tag, Ticket                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                |  |
| Mediendicke                                                                                                                 |                          |        | 0,08 – 0,19mm (0.003 Zoll – 0.007 Zoll)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                |  |
| Etikettenrolle                                                                                                              | Wickelrichtung           |        | Innenwicklung/Außenwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |  |
|                                                                                                                             | Durchmesser              |        | Max. Außendurchmesser: Ø 203,2mm (8 Zoll), Kerndurchmesser: 76mm /38mm (3 Zoll / 1.5 Zoll)                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |  |
| Etikettengröße                                                                                                              | Endlos                   | Breite | 22 – 112mm (0.86 – 4.4 Zoll)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 22 – 112mm (0.86 – 4.4 Zoll)   |  |
|                                                                                                                             |                          | Länge  | 6 – 2497mm (0.24 – 98.3 Zoll)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 6 – 1497mm (0.24 – 58.9 Zoll)  |  |
|                                                                                                                             | Tear-Off                 | Breite | 22 – 112mm (0.86 – 4.4 Zoll)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 22 – 112mm (0.86 – 4.4 Zoll)   |  |
|                                                                                                                             |                          | Länge  | 22 – 2497mm (0.86 – 98.3 Zoll)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 22 – 1497mm (0.86 – 58.9 Zoll) |  |
|                                                                                                                             | Cutter                   | Breite | 22 – 112mm (0.86 – 4.4 Zoll)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 22 – 112mm (0.86 – 4.4 Zoll)   |  |
|                                                                                                                             |                          | Länge  | 22 – 2497mm (0.86 – 98.3 Zoll)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 22 – 1497mm (0.86 – 58.9 Zoll) |  |
|                                                                                                                             | Dispenser                | Breite | 22 – 112mm (0.86 – 4.4 Zoll)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 22 – 112mm (0.86 – 4.4 Zoll)   |  |
|                                                                                                                             |                          | Länge  | 22 – 397mm (0.86 – 15.6 Zoll)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 22 – 2497mm (0.86 – 98.3 Zoll) |  |
| Farbband                                                                                                                    | Länge                    |        | Max. 450 Meter. Max Durchmesser 82mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                |  |
|                                                                                                                             | Breite                   |        | 40mm - 110mm (1.57 – 4.33 Zoll)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |  |
|                                                                                                                             | Kerndurchmesser          |        | 25mm (1 Zoll)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |  |
|                                                                                                                             | Wickelrichtung           |        | Innenwicklung/Außenwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |  |
| SCHRIFTARTEN/SYMBOLGIEN                                                                                                     |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |  |
| Internal Fonts<br>Unicode supported                                                                                         | Standard Bitmap          |        | Bitmap Schriftarten XS, XU, XM, XB, XL, OCR A, OCR B, U, S, M, WB, WL.                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |  |
|                                                                                                                             | Skalierbare Schriftarten |        | CG Times, CG Triumvirate, SUD-SON, SUD-HEI.                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |  |
| Barcode                                                                                                                     | Linear                   |        | UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (UCC /EAN128), Codabar (NW-7), Interleaved 2 of 5, MSI, GS1 Databar: Omni, Truncated, Stacked, Stacked Omni, Limited, Expanded, Expanded stacked. UPC Add-on, Postnet, Industrial 2 of 5. Composite: JAN/EAN-8/13, UPC A/E, GS1 Databar, Truncated und Stacked. |  |                                |  |
|                                                                                                                             | 2D Barcode               |        | PDF417 einschl. Micro pdf, MAXI Code, QR Code, GS1 Data Matrix (ECC200), Aztec.                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |  |
| Druckrichtung                                                                                                               | Zeichendaten / Barcode   |        | 0°, 90°, 180°, 270°                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |  |
| SCHNITTSTELLEN                                                                                                              |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |  |
| Schnittstellen                                                                                                              |                          |        | Standard: USB Type A 2.0 + USB Type B 2.0 + LAN + RS-232 Optionen: WLAN b/g/n und Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |  |
|                                                                                                                             |                          |        | LAN Protokolle: ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, DHCP, Socket, LPR, SNMPv1.2                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |  |
| Befehlssprachen<br>(Emulationen von Druckersprachen)                                                                        |                          |        | SBPL SATO Barcode Druckersprache, SZPL, SIPL.                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |  |
| BETRIEBSANGABEN                                                                                                             |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |  |
| Strombedarf                                                                                                                 |                          |        | Eingangsspannung: AC100V-240V +/- 10% (full range)/ Frequenz 50HZ -60Hz +/- 5%                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |  |
| Umgebungsbedingungen                                                                                                        | Betrieb                  |        | 4 – 40°C / 30 – 80% RH (ohne Kondensation)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |  |
|                                                                                                                             | Lagerung                 |        | -20 - 50°C / 15 - 85% RH (ohne Kondensation)                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |  |
| Abmessungen (B x L x H) H1*                                                                                                 |                          |        | 267.7 x 445 x 261mm (10.54 Zoll x 17.71 Zoll x 10.30 Zoll) *(H1 Optional: 256mm)                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |  |
| Gewicht                                                                                                                     |                          |        | 11.4 kg (25.13 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                |  |
| Anzeige, Knöpfe, Display                                                                                                    |                          |        | 3 LED-Anzeigen in blauer Farbe, 7 x Knöpfe, 3,5 Zoll Farb-LCD                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |  |
| VERSCHIEDENES                                                                                                               |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |  |
| Zertifizierungen                                                                                                            |                          |        | FCC, UL, CSA, CE, TUV GS, ROHS 2.0 compliant, WEEE compliant.                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |  |
| Selbstdiagnose                                                                                                              |                          |        | Fehlererkennungsfunktionen, Druckkopfüberhitzungsfunktion                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                |  |
| Einfacher Service                                                                                                           |                          |        | Thermodruckkopf und Druckwalze leicht austauschbar                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                |  |
| ZUBEHÖR & VERWALTUNG                                                                                                        |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |  |
| Zubehör                                                                                                                     |                          |        | Dispenser, Full cutter, Dual WLAN und Bluetooth Schnittstelle,                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |  |
| Druckerverwaltung                                                                                                           |                          |        | SATO Settings Utility für die Konfiguration von Drucker, Netzwerk und Wireless. SNMPv1.2. USB-Firmware-Upgrade.                                                                                                                                                                                                            |  |                                |  |
| SATO SUPPORT                                                                                                                |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |  |
| Ein umfassendes Angebot an von SATO hergestellten Etiketten, Tags und Farbbändern. SATO Value Support Service nach dem Kauf |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |  |